

We reserve all rights in this document and its subject matter.
Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la FMS est formellement interdite.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der FMS.
© FMS

Dieses Dokument ist unser geistiges Eigentum. Es darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt oder verwendet, noch an Dritte weitergegeben werden. Jede unbefugte Vervielfältigung oder Verbreitung ist ausdrücklich untersagt.
Copyright reserved. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the written permission of FMS is expressly prohibited.

Montagefreiraum
mounting clearance
75.5 [2.97]

207.5 [8.17]

35.5 [1.4]

25 [0.98]

Ø 135 [5.31]

Ø 175 [6.89]

Ø 9 [0.35] (4x, 90°)

roter Punkt
red point

Ø 100 g6 [3.94 g6]

17.35 [0.68]

13 [0.51]

4 [0.16]

65.9 [2.59]

Ø 40 [1.57]

Ø 50 [1.97]

Ø 80 H7 [3.15 H7]

Ø 100 g6 [3.94 g6]

1208

Änderungen	-		Erstausgabe	Erstellt	12.09.2019	Stefan Müller	Massstab 1:1
				Geprüft			
				Freigegeben	08.10.2019	Stefan Müller	
				Auftrags-Nr.			
Ohne sep. Stückliste ☐			Projekt	Status	Freigegeben		 
Sep. Stückliste gleicher Nr. ☐			Ursprung	-		Format	
Sep. Stückliste anderer Nr. ☐			Artikel-Nr. -	-		A2	
			Ersatz für	-			
	Benennung				Zeichnungs-Nr.		Revision
	LMGZ308.____.40.H19				31101867		-
	Kraftmesslager						

Allgemeintoleranzen für Längenmasse DIN ISO 2768-1									
Abmasse in mm für Nennmassbereiche									
Genauig- keitsgrad	0.5	> 3	> 6	> 30	> 120	> 400	> 1000		
... 3	... 6	... 30	... 120	... 400	... 1000	... 2000			
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2		



CAD-System: SOLIDWORKS