





Optimales Mass 2mm
Abweichung reduziert die
max. Adapter Auslenkung
von 2°
optimal measure 2mm
deviations reduces the
max. adapter deflection
of 2°



Zylinderschraube niedriger Kopf DIN7984 M8x12
low head socket cap screw DIN7984 M8x12

Allgemeintoleranzen für Längenmasse					DIN ISO 2768-1		
Genauig- keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche						
	0,5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000
m (mittel)	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2

Änderungen	B	14.02.2020	DL	neue Bezeichnung	Erstellt	17.10.2019	D.Lenz	Masstab 1:1
	A	13.12.2019	DL	neues Spaltmass 2mm	Geprüft			
	-			Erstausgabe	Freigegeben	14.02.2020	D.Lenz	
					Auftrags-Nr.			
Ohne sep. Stückliste ☐				Projekt	Status	Freigegeben		 
Sep. Stückliste gleicher Nr. ☐					Ursprung	-	Format	
Sep. Stückliste anderer Nr. ☐					Ersatz für	-	A3	
Benennung					Zeichnungs-Nr.		Revision	
CA203-M40.____.FL.____					31102206		B	
Kraftaufnehmer								