

Montagefreiraum
mounting clearance

31 [1.22]

92.5 [3.642]

24 [0.945]

roter Punkt
red point

74 [2.913]

45°

Ø 70 [2.756]

Ø 85 [3.346]

Optimales Mass 2mm
Abweichung reduziert die
max. Adapter Auslenkung
von 2°
optimal measure 2mm
deviations reduces the
max. adapter deflection
of 2°

95 [3.74]

2 ⁺¹₋₂ [0.079 ^{+0.039}_{-0.079}]

48 [1.89]

2.8 [0.11]

9.3 [0.37]

max Wellenlänge
max. shaft length
20 [0.787]

M6 (4x, 90°)

Ø 50 ^{-0.05}_{-0.15} [1.97 ^{-0.002}_{-0.006}]

2°

Ø 20 [0.79]

Ø 60 [2.362]

Zylinderschraube niedriger Kopf DIN7984 M8x12
low head socket cap screw DIN7984 M8x12

Allgemeintoleranzen für Längenmasse		DIN ISO 2768-1						
Genauig- keitsgrad		Abmasse in mm für Nennmassbereiche						
m (mittel)	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000	
	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	

Änderungen	-		Erstausgabe	Erstellt	07.03.2022	D.Lenz	Massstab 1:1
				Geprüft			
				Freigegeben	07.03.2022	D.Lenz	
				Auftrags-Nr.			
Ohne sep. Stückliste		☐	Projekt	Status	Freigegeben		Blatt / Anz. 1 / 1
Sep. Stückliste gleicher Nr.		☐		Ursprung	-	Format A3	
Sep. Stückliste anderer Nr.		☐	Artikel-Nr. -	Ersatz für	-		
Benennung CA203-M20.____.PH.H14				Zeichnungs-Nr. 31104609		Revision -	
Kraftaufnehmer				Units: mm [in] Druckdatum: 07.03.2022			

