

Kontakt Daten

Firma	Projekt
Name, Vorname	Tel.
Email	

Angaben zur Maschine

Rohrverseilmaschine		Anzahl Maschinensektionen	
Korbverseilmaschine		Anzahl Spulenträger pro Sektion	
Schutzzaun um Anlage? (Beeinträchtigung der Funkstrecke)		24 VDC auf allen Spulenträgern verfügbar?	
Gesamtlänge der Anlage l_{ges} (m)		Max. Abzugsgeschwindigkeit (m/min)	
Maximale Drehzahl n_s (min ⁻¹)			

Gewünschte Überwachung? (Bei Drahtbruch-Erkennung sind maximal 2 weitere Eingänge pro Sendemodul frei)

	ja/nein?	Schalter/Initiator schon vorhan- den?	Falls ja, bitte Typ angeben	Schalter/Initiator von FMS gewünscht?
Drahtbruch-Erkennung				
Pinolenverschluss rechts				
Pinolenverschluss links				
Winkelschalter				

Zur Erfassung der Spulendrehzahl wird ein sog. Zahnkranz mit Initiator an der Spulenbremse befestigt. Bitte klären Sie vorab, ob ausreichend Bauraum für den Zahnkranz und den Näherungsschalter vorhanden ist. Fügen Sie ggf. eine Skizze oder Foto mit entsprechender Vermassung bei.



Steuerung, SPS

Für die Auswertung benötigen wir eine exakte Erfassung der Produktionslänge. Die Mindestanforderung ist, dass wir einen Puls pro 0,25 m Produktionslänge erhalten. Entweder wird ein Puls von der SPS bereit gestellt, oder aber wir verwenden einen Nähe-

Pulsausgabe pro 0,25 m Produktionslänge von SPS möglich?

Interessante Produkte

RTM X42 (Zugmessung und -regelung)	RTM MP (Ersatz für Schleifringe)	Zugmessung (Kraftaufnehmer)	Zugmessung (Messverstärker)
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------